

CLIMACALOR

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. UE 305/11 all.III)

N° 2015/100

1	Codice di identificazione unico del prodotto tipo	CONFORT 3.0 80L dx/sx
2	Numero di tipo, lotto, serie (rif. art.11, par.4)	Matricola univoca e data di produzione sono presenti sull'etichetta adesiva posta su ogni prodotto e sul relativo Manuale di Istruzioni.
3	Uso previsto	Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza la possibilità di fornire acqua calda sanitaria
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante (rif.Art.11 par.5):	BTM srl - Zona ind.le Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 62027 San Severino Marche (MC) Italy
5	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (rif. allegato V)	Sistema 3
6	Norma armonizzata	BDS EN 16510-2-2:2023, BDS EN 16510-1:2023
7	Laboratorio Notificato	ITEM CONSULT LTD Rapporto di prova n.DI-238/03.04.20 / DI-237/03.04.20

8 Prestazioni dichiarate		Prestazioni Termiche	CONFORT 3.0 80L MX	CONFORT 3.0 80L
Resistenza meccanica	CONFORME	Potenza Totale	19,73 Kw	16,4 Kw
Pressione di esercizio massima	NPD	Potenza Nominale	17,08 Kw	14,11 Kw
Sicurezza elettrica	NPD	Potenza resa all'acqua	NPD	NPD
Pulibilità	CONFORME	Rendimento	86,56%	86,02%
Sicurezza antincendio	CONFORME	Emissione di prodotti della combustione alla potenza nominale		
Reazione al fuoco A1 (Secondo EN 13501-1)		CO mg/Nm³	505,36	488,62
Temperatura superficiale	CONFORME	OGC mg/Nm³	21,68	20,06
Rischio di fuoriuscita di combustibile	CONFORME	NOX mg/Nm³	89,36	86,12
Distanza da superfici infiammabili (mm):		PM mg/Nm³	8,56	8,02
Retro	200	CLASSE AMBIENTALE	★★★★★	★★★★★
Soffitto	NPD	ECODESIGN 2022	Si	Si
Lato	200	Dati tecnici per dimensionamento canna fumaria		
Fondo	350	Uscita fumi	Ø 200 maschio	
Fronte	1500	Temperatura fumi	174,25 °C	
Lato vetrato	1500	Portata fumi	15,97 g/s	
		Tiraggio consigliato	12 PA ± 2	

I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%

- 9 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Cristina Bonci - Amministratore
San Severino Marche, 29 Giugno 2026

