CLINIACALOR

100L AIRplus MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+.**



Tecnologie di serie



CalorTech - interno in refrattario



CalorLOCK - combustione che dura nel tempo



Optional

Cottura



CalorCONTROL - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito



Mano fredda



NATURClima - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente



AIRclima +

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, kit piedi regolabili e ruote
















DETRAZIONE FISCALE 50%

DATI TECNICI

Monoblocchi Air Angolari









unità	a di misura	mm
STRU	JTTURA	
Α	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1055
A_1	Larghezza monoblocco (per rivestimento)	1024
В	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	882
С	Altezza monoblocco	1560
D	Altezza piano fuoco standard	350
Ε	Altezza bocca camino (per rivestimento)	539
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	677
F,	Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	646
G	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424
CAM	ERA DI COMBUSTIONE	Calortech
	Superficie vetrata (L. x H.)	802/343 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	810 × 460
HEC	ITA FUMI	
USCI	Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio
1	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1529
Ĺ	Distanza centro uscita fumi dal retro	241
М	Posizione uscita fumi dal lato	241
IVI	POSIZIONE USCITA IUITII UAI IATO	241
KIT A	ARIA COMBURENTE	
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120
Ν	Distanza dal lato imbocco aria comburente	504
0	Distanza dal retro imbocco aria comburente	551
Р	Altezza da terra imbocco aria comburente	142
KIT A	AIRCLIMA	
	Dimensioni vano venitlatore (L. x P. x H.)	319 x 365 x 210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	40
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	281
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	140
Т	Distanza dal retro imbocco aria ventlatore	244
U	Distanza dal lato imbocco aria ventlatore	302
	Numero uscite aria	2+1
PASS	E PARTOUT LIBERTY	0504400
	Larghezza totale	956/498
	Altezza totale	581
	Profondità totale	51
	Dimensione bordo	20
ALTR	E MISURE	
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
DATI	TECNICI	
	Certificazione ambientale	****
	Conto termico 2.0	si
	Peso	260 kg
	Volume riscaldabile *	427 m ³
	Kw totali	17
	Kw nominali	14,7
	Rendimento	86%
	Consumo orario	3.79 kg/h **
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.
	Diametra conni di lagge consigliata	9 / 10 cm ca

100L AIRPLUS

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

8 / 10 cm. ca.





Diametro ceppi di legna consigliato

^{*} I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.

** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%

*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%