## **CLINIACALOR**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Reg. UE 305/11 all.III)

N° 2015/088 rev. 1

1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo			VISUAL 100 HP		
2 Numero di tipo, lotto, serie (rif. art.11, par.4)			Matricola univoca e data di produzione sono presenti sull'etichetta adesiva posta su ogni prodotto e sul relativo Manuale di Istruzioni.		
3 Uso previsto			Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza la possibilità di fornire acqua calda sanitaria		
Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante (rif.Art.11 par.5):			BTM srl - Zona ind.le Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 62027 San Severino Marche (MC) Italy		
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (rif. allegato V)			Sistema 3		
6 Norma armonizzata		EN 13229 : 2006			
7 Laboratorio Notificato		ISTITUTO GIORDANO SPA N. 0407 Rapporto di prova n.390532/14792 - 393373/15024 - 422337/17757			
8 Prestazioni dichiarate	Prestazioni dichiarate Prestazioni Term		miche	VISUAL 100 HP	VISUAL 100 HP 15
Resistenza meccanica	CONFORME	Potenza Totale		14,9 Kw	11,4 Kw
Pressione di esercizio massima	NPD	Potenza Nominale		13,3 Kw	9,8 Kw
Sicurezza elettrica	NPD	Potenza resa all'acqua		NPD	NPD
Pulibilità	CONFORME	Rendimento		89%	86%
Sicurezza antincendio	CONFORME	Emissione di pr	odotti della combus	tione alla potenza nomina	le
Reazione al fuoco A1 (Secondo EN 13501-1)		CO mg/Nm³		642	574
Temperatura superficiale	CONFORME	OGC mg/Nm³		34	35
Rischio di fuoriuscita di combustibile	CONFORME	NOx mg/Nm <sup>3</sup>		99	100
		PM mg/Nm <sup>3</sup>		24	15
Distanza da superfici infiammabili (mm):		CLASSE AMBIENTALE		****	****
Retro	200	ECODESIGN 2022		Si	Si
Soffitto	NPD	Dati tecnici per dimensionamento canna fumaria			
Lato	200	Uscita fumi		Ø 160 maschio	
Fondo	350	Temperatura fumi		179,8 °C	
Fronte	1500	Portata fumi		11,8 g/s	
Lato vetrato	NPD	Tiraggio consigliato		12 PA ± 2	

I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: Cristina Bonci - Amministratore San Severino Marche, 31 Ottobre 2024

